

DESCRIZIONE PRODOTTO PRODUCT DESCRIPTION		CONTENITORE IN ALLUMINIO LACCATO LACQUERED ALUMINIUM TRAY				
		SR2-95GM C+C				
MODELLO	- ARTICLE	INTERNO ALLUMINIO NUDO / ESTERNO LACCATO NERO INTERNAL PLAIN / EXTERNAL BLACK LACQUERED				
BORDO	- RIM	G - FULL CURL				
TIPO	- TYPE	STIRATO - SMOOTHWALL				
CODICE PRODOTTO	- PRODUCT CODE	40029552101				
	EAN	8054701073575				
	ITF	08054701073582				
FORMA	- SHAPE	RETTANGOLARE - RECTANGULAR				
DIM. SUPERIORI ESTERNE	- TOP OUT	178 x 136	mm			
DIM. SUPERIORI INTERNE	- TOP IN	164 x 122	mm	± 0,2mm		
DIM. BASE	- BOTTOM	152 x 110	mm			
ALTEZZA	- HEIGHT	45	mm			
CAPACITA'	- VOLUME	750	ml			
MATERIALE	- MATERIAL	ALLUMINIO MONOLACCATO IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI MONOLACQUERED ALUMINUM SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD				
SPESSORE	- THICKNESS	100	μ	± 8% UNI EN-546-3:2006		
PESO NETTO	- NET WEIGHT	13,52	g	± 5% UNI EN-546-3:2006		
LACCA INTERNA	- INTERNAL COATING					
LACCA ESTERNA	- EXTERNAL COATING	Lacca epossidica nera - Black epoxy lacquer				
CONTROLLI TECNOLOGICI SU FOIL PER CONTENITORI ESEGUITI SECONDO UNI-EN 546-4:2007						
TECHNICAL CHECKS ON ALUMINIUM FOIL FOR CONTAINERS ACCORDING TO UNI-EN 546-4: 2007						
CONSIGLI PER UN CORRETTO USO / TIPS FOR PROPER USE						
<p>Evitare il contatto con cibi fortemente acidi (aceto, succo di pomodoro, succo di limone, etc.) o fortemente salati. Per tempi prolungati (superiori alle 24h), conservare le pietanze nel frigorifero o nel congelatore. In presenza di salse evitare la cottura prolungata. Evitare il contatto con fiamma viva e/o parti elettriche. Si consigliano le seguenti temperature di impiego: Temperatura di congelazione (-18°C), Temperatura di refrigerazione (0-8°C), Temperatura ambiente e Temperatura di cottura nel forno elettrico (ad irraggiamento) per massimo 1 ora a 200°C. Usare nel forno a microonde solo se espressamente consentito ed attenendosi alle indicazioni, riportate nel manuale di uso e manutenzione.</p>			<p>Avoid contact with strongly acidic (vinegar, tomato juice, lemon juice, etc.) or strongly salted foods. For extended periods (more than 24h), store the trays in the refrigerator or freezer. In the presence of sauces avoid prolonged cooking. Avoid contact with live flame and/or electrical parts. The following temperatures of use are recommended: Freezing temperature (-18°C), Refrigeration temperature (0-8°C), Room temperature and Cooking temperature in the electric oven (irradiation) for up to 1 hour at 200°C. Use in the microwave oven only if expressly allowed and following the indications reported in the user and maintenance manual.</p>			
<b>IMBALLO - PACKAGING</b>						
TIPO IMBALLO	- TYPE OF PACKAGING	CARTONE ONDULATO - CORRUGATED BOX				
		L	L	H	mm	
DIMENSIONI	- DIMENSIONS	550	240	450	± 2mm DIN 55429-2	
PEZZI PER FILA	- UNITS X BAG	50				
FILE PER IMBALLO	- BAGS X BOX	12				
PEZZI PER IMBALLO	- UNITS X BOX	600				
PESO LORDO	- GROSS WEIGHT	8,882			kg	± 5%
<b>PALLET - PALLET</b>						
TIPO PALLET	- PALLET TYPE	EPAL	80x120	cm	Dir 29/2000/CE	
CARTONI X STRATO	- BOXES X LAYER	7				
STRATI PER PALLET	- LAYERS X PALLET	5				
CARTONI PER PALLET	- BOXES X PALLET	35				
PEZZI PER PALLET	- UNITS X PALLET	21000				
ALTEZZA PALLET	- PALLET HEIGHT	2395			mm	± 20 mm
PESO LORDO	- GROSS WEIGHT	330,87			kg	± 5%